

Securisé Node-Red

Toutes les erreurs seront enregistrées dans /var/log/nodered-install.log

Vous pouvez maintenant démarrer Node-RED avec la commande node-red-start ou en utilisant l'icône sous Menu / Programmation / Node-RED Pointez ensuite votre navigateur sur localhost:1880 ou http:{your_pi_ip-address}:1880 Juste pour information : votre fichier settings.js est différent des dernières valeurs par défaut. Vous souhaiterez peut-être courir diff -y -suppress-common-lines /usr/lib/node_modules/node-red/settings.js /home/pi/.node-red/settings.js pour les comparer et voir quelles sont les dernières options. ##### AVERTISSEMENT ##### NE PAS EXPOSER NODE-RED À L'INTERNET OUVERT SANS LE SÉCURISER AU PREALABLE Même si votre Node-RED n'a rien de précieux, les attaques (automatisées) se produiront et pourrait permettre de prendre pied dans votre réseau local Suivez le guide sur <https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red> pour configurer la sécurité. ##### RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES ##### - Supprimez le fichier /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd pour exiger la saisie de votre mot de passe lors de l'exécution de commandes sudo/root : sudo rm -f /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd - Changez la propriété de son fichier de paramètres en « root » pour empêcher les modifications non autorisées : sudo chown root:root ~/.node-red/settings.js

From:
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:
<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:nodered:securite&rev=1705228657>

Last update: **2024/01/14 11:37**

