

vimrc

```
" ##### " # Options generales # " #####  
  
" ## Ne pas utiliser le mode de compatibilité vi "set nocompatible (inutile) set  
runtimepath+=~/local/share/vim/  
  
" ## Encodage  
  
" Encodage par défaut des buffers en utf-8 set encoding=utf-8 " Encodage par défaut des fichiers en  
utf-8 set fileencoding=utf-8  
  
" ## Sauvegarde  
  
" Fait une copie de sauvegarde lors de l'écrasement d'un fichier set backup " Dossier contenant la  
sauvegarde. N'oubliez pas de le créer et de lui faire un " chmod 700 set  
backupdir=~/cache/vim/backup  
  
" ## Sessions et Views set viewdir=~/local/var/vim/views  
  
" ##### " # Terminal, X et Unix # "  
#####  
  
" ## Pour le terminal  
  
" On transmet les 'beep' au terminal, on ne 'flash' pas set noerrorbells  
  
" Bien interpréter les caractères de contrôle nmap <ESC>Od <C-Left> nmap <ESC>Oc <C-Right>  
nmap <ESC>Oa <C-Up> nmap <ESC>Ob <C-Down> nmap <ESC>[D <C-Left> nmap <ESC>[C <C-  
Right> nmap <ESC>[B <C-Down> nmap <ESC>[A <C-Up> nmap [1;5D <C-Left> nmap [1;5C <C-  
Right> nmap [1;5B <C-Down>  
  
" ## Unixage  
  
" Path pour la recherche de fichier avec :find, :sfind et :tabfind set  
path=./usr/include,/usr/X11R6/include,/usr/local/include " Shell par défaut set shell=/bin/sh  
  
" ## X  
  
" Pas de souris, boudiou ! set mouse= " Le texte sélectionné en mode visuel est collé dans le presse-  
papier CLIPBOARD set clipboard=autoselect  
  
" ##### " # Indentation et formatage # "  
#####  
  
" Taille maximale d'une ligne set textwidth=80  
  
" Indentation gérée par les plugins plutôt que par autoindent set noautoindent filetype plugin on  
filetype indent on  
  
" On remplace les \t par des espaces set expandtab  
  
" Largeur de l'autoindentation set shiftwidth=2 " Largeur de l'indentation avec <tab> set
```

```
softtabstop=2 " Largeur du caractère <tab> set tabstop=1

" Mappings vnoresize <C-F> =$ vnoresize <tab> = nnoresize <tab> =$ nnoresize <C-tab>
mzvip=`z

" ##### " # Coloration syntaxique # "
#####

" ## Général

" Parenthèses électriques set showmatch

" Coloration des caractères particuliers set list set
listchars=nbsp:~,trail:⌘,extends:>,precedes:<,tab:>-

" Coloration syntaxique syntax on

" Configuration du parsing pour la coloration syntaxique "syn sync minlines=10000 maxlines=10000

" Configuration du highlight quand vim est dans un terminal couleur "hi Normal ctermfg=gray
ctermbg=black

" ## Particularité des langages

" Pour les fichiers en général autocmd FileType * set formatoptions=tcql nocindent comments&

" Pour les fichiers c/cpp : " - numérotation automatique des lignes " - indentation top moumoutte (je
ne sais plus ce que ça fait) autocmd FileType c,cpp set number
cinoptions={.5s,+5s,t0,n-1,p2s,(03s,=.5s,>1s,=1s,:1s formatoptions=croql cindent
comments=sr:/*,mb:*,el:*/,,: autocmd FileType c,cpp let Tlist_Ctags_Cmd = "/usr/bin/ctags" autocmd
FileType c,cpp let Tlist_WinWidth = 50 autocmd FileType c,cpp map <F4> :TlistToggle<cr> autocmd
FileType c,cpp map <F8> :!/usr/bin/ctags -R -c++-kinds=+p -fields=+iaS -extra=+q . <CR> <CR> "
Pour les fichiers shell script " - corrige la coloration syntaxique autocmd FileType sh let g:is_posix = 1
" ##### " # Recherche # " ##### " La recherche reprend au début du
fichier (resp à la fin) une fois la fin (resp " le début) atteint. set wrapscan " Highlight les patrons
recherchés set hlsearch " Recherche en live set incsearch " ##### " # Interface # "
##### " Complétion en mode insertion (<C-n>) set completeopt=longest,menuone "
## Ligne de statut et Menu " Complétion dans la barre de commande set wmenu set
wildmode=list:longest,list:full " Fichiers ignorés lors de la complétion set wildignore=*.o,*.r,*.so,*.sl "
Taille de l'historique de la barre de commandes set history=2000 set
viminfo='100,<50,s10,h,n~/.cache/vim/info " Affichage de la position dans le fichier dans la barre de
statut set ruler " Configuration de l'affichage de la date et de la position dans le fichier set
rulerformat=%27(%{strftime('%a\ %e\ %b\ %l:%M\ %p')}}\ %2l,%-2(%c%V%)\ %P%) " Affichage du
mode dans la barre de statut set showmode " Affichage intelligent des avertissements (file format,
file status, etc.) set shm=a " La ligne de statut est l'avant dernière ligne set laststatus=2 " Affichage
ligne/colonne au WinLeave * set nocursorline nocursorcolumn au WinEnter * set cursorline
cursorcolumn set cursorline cursorcolumn " ## Fenetres " Hauteur minimale d'une fenêtre active set
winheight=1 " Hauteur minimale d'une fenêtre set winminheight=0 " Ne redimensionne pas
automatiquement toutes les fenêtres lors de " l'ouverture/fermeture de l'une d'entre elles set
noequalalways " Ajoute les nouvelles fenêtres en dessous ou à droite set splitbelow set splitright " ##
Tabs " Raccourcis claviers pour les Tabs map <C-Down> :tabnew <CR> nmap <C-Right> :tabnext
```

```

<CR> nmap <C-Left> :tabprevious <CR> " ##### " #
Configuration des plugin # " ##### " ## vim-scripts "source
/usr/share/vim-scripts/games/VimSokoban/sokoban.vim "source /usr/share/vim-
scripts/plugin/bufexplorer.vim "source /usr/share/vim-scripts/plugin/taglist.vim " ## TOHtml " Le
plugin 2html utilise le CSS let html_use_css = 1 " ## Vérification orthographique " en français, 10
suggestions let loaded_vimspell = 1 set spelllang=fr set spellsuggest=10 let spell_executable =
"aspell" let spell_auto_type = " let spell_insert_mode = 0 " ## ctags " génération automatique pour
les extensions connues let generate_tags=1 " affichage dans la statusline let g:ctags_statusline=1 "
Configuration OmniCpp (C++) let OmniCpp_DefaultNamespaces=["std", "_GLIBCXX_STD"] let
OmniCpp_GlobalScopeSearch = 1 let OmniCpp_NamespaceSearch = 1 let OmniCpp_MayCompleteDot
= 1 let OmniCpp_MayCompleteArrow = 1 let OmniCpp_MayCompleteScope = 1 let
OmniCpp_ShowPrototypeInAbbr = 1 " Configuration de taglist "set tags+=~/vim/tags/stl "
##### " # Abréviations # " ##### " ## Complétion par
dictionnaire " (Ctrl-x Ctrl-k) set dictionary+=/usr/share/dict/american-english set
dictionary+=/usr/share/dict/french " ## Latex let g:tex_flavor='latex' set foldenable imap <buffer>
<C>it <Plug>Tex_InsertItemOnThisLine set grepprg=grep\ -nH\ $* iabbrev \N \mathbb{N} iabbrev \P
\mathbb{P} iabbrev \p \Sub{p} iabbrev \c \Sub{c} colo desert "elflord default torte darkblue set
t_Co=16 hi Cursor ctermbg=12 hi CursorLine ctermbg=16 hi CursorColumn ctermbg=16 " Siff
autocmd BufWritePost * if &diff == 1 | diffupdate | endif hi DiffChange term=reverse cterm=bold
ctermbg=cyan ctermfg=black hi DiffText term=reverse cterm=bold ctermbg=gray ctermfg=black hi
DiffAdd term=reverse cterm=bold ctermbg=green ctermfg=white hi DiffDelete term=reverse
cterm=bold ctermbg=red ctermfg=black "set
runtimepath+=/srv/gaia64/usr/share/lilypond/2.12.2/vim map <F5> <esc>:!ftp ftp.mecreant.fr -u
mecreant -e 'cd www; put index.html; exit' <cr>

```

From: <https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link: <https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=utilisateurs:captfnfab:config:vimrc&rev=1676472216>

Last update: 2023/02/15 15:43

